

CONSEILS DE PRO

JUILLET AOÛT 2020

AVANTAGES DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE ROUE MERITOR

Structure plus rigide et armature en acier plus épaisse pour mieux résister aux contraintes de la pose.

Le diamètre extérieur comporte quatre nervures pour une meilleure tenue dans le moyeu.

Le tampon unique à faible coefficient de frottement réduit la période de rodage, diminue l'effort de rotation et isole la chaleur issue de l'essieu.

Les deux options de qualité de caoutchouc (standard et supérieure) répondent parfaitement aux applications et aux exigences de durée de vie.

L'alésage intérieur plus large comporte trois nervures afin d'optimiser l'étanchéité.

Le labyrinthe multizone assure la meilleure protection et le plus faible coefficient de frottement.

La généreuse zone d'écrasement et de sécurité prévient les dommages internes.

La face avant en caoutchouc protège le joint de la chaleur générée par les freins.



LA PRÉSENTATION | 450 774-5000
ST-MATHIEU | 450 444-5600
SHERBROOKE | 819 864-9900

BOUCHERVILLE | 450 641-8877

ST-HYACINTHE | 450 774-7511

TROIS-RIVIÈRES | 819 693-4444